

Листа са подацима

Име или заштитни знак испоручиоца:

IKEA

Увозник за Србију

IKEA Supply AG - Grüssenweg 15, 4133 Pratteln, ŠVAJCARSKA IKEA

Идентификациона ознака модела

TVÄTTAD 60494065

Општи параметри производа

Параметар	Вредност		Параметар	Вредност	
Номинални капацитет (kg)	Номинални капацитет ^(a)	4.0	Димензије у cm	Висина	82
	Номинални капацитет прања ^(b)	8.0		Ширина	60
				Дубина	55
Индекс енергетске ефикасности	EEI W ^(a)	79.8	Класа енергетске ефикасности	EEI W ^(a)	D
	EEI WD ^(b)	81.8		EEI WD ^(b)	E
Индекс ефикасности прања	IW ^(a)	1.031	Ефикасност испирања (g/kg сувог текстила)	IR ^(a)	4.9
	JW ^(b)	1.031		JR ^(b)	4.9
Потрошња енергије у kWh по kg по циклусу за циклус прања машине за прање и сушење веша у домаћинству у програму „еко 40/60“ при комбинацији потпуног и делимичног пуњења. Стварна потрошња енергије зависи од тога како се уређај користи	0.725		Потрошња енергије у kWh по kg по циклусу за циклус прања и сушења машине за прање и сушење веша при комбинацији потпуног и делимичног пуњења. Стварна потрошња енергије зависи од тога како се уређај користи	2.659	
Потрошња воде у литрима по циклусу за програм „еко 40/60“ при комбинацији потпуног и делимичног пуњења. Стварна потрошња воде зависи од тога како се уређај користи и од тврдоће воде	47		Потрошња воде у литрима по циклусу за циклус прања и сушења машине за прање и сушење веша у домаћинству при комбинацији потпуног и делимичног пуњења. Стварна потрошња воде зависи од тога како се уређај користи и од тврдоће воде	60	
Највиша температура у обрађеном текстилу (°C) ^(a) за циклус прања машине за прање и сушење веша у домаћинства у програму „еко 40/60“	Номинални капацитет прања	46	Највиша температура у обрађеном текстилу (°C) ^(a) за циклус прања машине за прање и сушење веша у домаћинства у циклусу прања и сушењ	Номинални капацитет прања	41
	Половина	40		Половина	37
	Четвртина	33			
Брзина центрифугирања (o /min) ^(a)	Номинални капацитет прања	1551	Пондерисани преостали садржај влаге ^(a) (%)	51.0	
	Половина	1551			
	Четвртина	1551			

Трајање програма „еко 40/60“ (h:min)	Номинални капацитет прања	3:30	Класа ефикасности центрифугирања ^(a)	B	
	Половина	2:40			
	Четвртина	2:40			
Ниво буке у фази центрифугирања за циклус прања „еко 40/60“ при номиналном капацитету прања (dB(A) re 1 pW)	70		трајање циклуса прања и сушења (h:min)	Номинални капацитет прања	6:15
				Половина	4:35
Врста	уградна		Класа нивоа буке у фази центрифугирања за програм „еко 40/60“ при номиналном капацитету прања	A	
Искључено стање (W) (ако је примењиво)	0.30		Стање приправности (W) (ако је примењиво)	0.30	
Одложени почетак рада (W) (ако је примењиво)	4.00		Умрежено стање приправности (W) (ако је примењиво)	-	

Минимално трајање гаранције коју нуди испоручилац:

60 месеца

Овај производ је пројектован за испуштање јона сребра током циклуса прања

НЕ

Додатне информације:

-

^(a) за програм „еко 40/60“. ^(b) за циклус прања и сушења